

Tmel Promat® Ready Mix PRO



Třída reakce na oheň

A2 s1, d0 dle ČSN EN 13501-1.

Vlastnosti

- tmel pro výplň spár a celoplošné tmelení finálních povrchů
- okamžitě zpracovatelný po rozmíchání

Způsob dodání

Umělohmotná nádoba, obsah 10 kg.

Spárovací hmota

Popis výrobku

Tmel k okamžitému použití Promat® Ready Mix PRO je speciálně vyvinutý, vysoce plastifikovaný hotový výrobek na bázi vinylu a dalších přísad pro ruční a strojní zpracování. Má přilnavost jako spárovací hmota, snadno se brousí a vyhlazuje jako produkt pro dokončovací úpravu.

Oblasti použití

K vyplňování a vyhlazování spár mezi deskami, děr a trhlin ve zdech, na stropích a v obložení. Celoplošné zatmelování ploch z desek a jiných minerálních stavebních materiálů. Zatmelování spár a rohů, hlav šroubů a hřbetů svorek. Tmel k okamžitému použití Promat® Ready Mix PRO se používá v interiérech, ne však ve vyloženě mokrých prostorách.

Tmel Promat® Ready Mix PRO

Popis	Způsob dodání	Balení	
tmel k okamžitému použití	umělohmotná nádoba	10 kg	

Spotřeba

standardní tmelení cca 250 g/m² (normální tmelení),
tmelení spár, zatmelení a přetmelení výstužné pásky cca 300 g/bm,
celoplošné tmelení cca 900 g/m².

Stanovení ceny

Ceny platí pro standardní balení franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.