

Těsnicí větrací tvarovka PROMASTOP® IM Grille



Vlastnosti

- třída reakce na oheň: B-s1,d1
- vysoce odolná tvarovka vůči teplu, UV záření, mrazu i vlhkosti
- průřez volné plochy mřížky 70 %
- teplota zpění 190 °C

Způsob dodání

tvarovka k přímé montáži, 8 ks/balení

Rozměr

tloušťka 80 mm
šířka × výška = 100 x 100 mm

Těsnicí větrací tvarovka

Popis výrobku

Větrací tvarovka PROMASTOP®-IM Grille je vyrobena ze zpěňujícího materiálu, který v případě požáru a teploty kolem 190 °C vytváří pěnu uzavírající otvor, v němž je usazena. Zabraňuje tak šíření kouře a ohně do dalších požárních úseků.

Oblasti použití

Větrací tvarovka PROMASTOP®-IM Grille slouží k odvětrání kabelových prostor, mezistropních dutin, instalačních nebo výtahových šachet a tak podobně. Jednoduchým spojením mřížek, pomocí připraveného bajonetového zámku, je možné vytvářet i různé sestavy.

Těsnicí větrací tvarovka PROMASTOP® IM Grille

Popis	Rozměr	Tloušťka	Způsob dodání
Těsnicí větrací tvarovka	100 x 100 mm	80 mm	16 ks/balení

Stanovení ceny

Ceny platí pro standardní balení franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Balení

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.